

Varak

TANIM

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı opak, metal görünümlü dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Yandaki resimlerde gösterildiği şekildedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: 16 Renk

Yoğunluk: 1,05 g/ml

UYGULAMA

Yanda belirtildiği şekildedir. Renkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 2 kat uygulama yapılmalıdır. Beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 3 kat uygulama yapılmalıdır.

SADECE TEKSTÜRLÜ YÜZEYLER ÜZERİNE UYGULAMA YAPILMALIDIR.

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)

İlk kuruma: 45 dak.

Son kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Uygulanacak yüzeye bağlı olarak tek katta 80 - 110 ml/m²'dir. 1 L ile tek katta 9 - 12 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

15 L, 2.5 L, 0.75 L

RİZİKO UYARILARI

R 22: Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocukların eline geçmemelidir.

S 13: Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

S 24: Cilde temas etmesini önleyiniz.

S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız

S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.

S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.