

KÖSTER® Anti Küf Boyası BEYAZ

Küf oluşumuna karşı dirençli tavan ve duvar boyası

Genel Bilgi :

Küf mantarı nemli ve soğuk duvarlarda kolayca oluşmakta ve siyah (veya koyu sarı) lekeler halinde görülmektedir. Özellikle sağlık sorunlarına sebep olması sebebi ile süratle ve kalıcı olarak giderilmesi gereklidir.

KÖSTER Anti Küf Boyası küf oluşumuna karşı dirençli özel formülasyona sahip iç cephe boyasıdır. Duvar ve tavan uygulamalarında kullanıma uygundur.

Yüksek örtücülüğe sahip, silinebilir özellikte, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır boyadır. Beyaz renkli olarak üretilmektedir. Mevcut duvar boyası ile uyum sağlayabilmesi için renklendirme pastaları veya toz boyalar ile renklendirilebilmektedir.

Sadece küflü yüzeylerde değil, istenirse tüm duvar ve tavanlarda güvenle kullanılabilir.

Özellikleri :

- Uygulaması kolaydır
- Yüksek örtücülüğe sahiptir
- Lokal olarak veya tüm duvarlara uygulanabilir
- KÖSTER Küf Temizleme Solüsyonu ile beraber sistem olarak kullanılır

Kullanım Alanları :

Evin tüm duvar ve tavanlarında küf oluşumuna karşı dirençli boya olarak kullanılır.

Özellikle kapalı havuz, buhar odası, hamam gibi sürekli nemli olan alanlarda tavan ve duvar boyası olarak tercih edilmelidir.

Garaj, bodrum gibi toprak altında kalan odaların duvar ve tavanlarında kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

KÖSTER Küf Temizleme Solüsyonu ile temizlenmiş yüzeylere veya KÖSTER Anti Küf Sistemi ile kaplanmış yüzeylere uygulama yapılabilir.

Anti Küf Boyası BEYAZ uygulanması :

Yüzey hazırlığı yapılmış yüzeyler KÖSTER Anti Küf Boyası BEYAZ ile boyanır. Eğer beyaz dışında bir renk elde edilmek isteniyor ise uygun renklendirme katkıları ile istenen renk elde edilebilir.

Uygulama rulo ile 2 kat halinde yapılır. Birinci katta boya % 10 oranında su ile inceltilmelidir. Uygulama ince katlar halinde yapılmalıdır (kalın uygulama yapılması durumunda çatlama oluşabilir).

Katlar arasında en az 6 saat kuruma süresi beklenmelidir. İkinci kat uygulama inceltmeden yapılmalıdır.

Aletlerin temizliği :

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat edilecek hususlar :

+5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilmelidir. Tuz kusması görülen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamlarda gerekli

T 704 / 10.015.2011.00

önlemler alınmalıdır, aksi takdirde boya yüzeyinde çatlama ve yüzeyden ayrılma gözlemlenebilir. Alçı esaslı yüzeylere doğrudan uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat :

Anti Küf Boyası BEYAZ	2 x 0,20 kg/m ²
-----------------------	----------------------------

Yukarıda verilen değer ortalama değerdir. Gerçek sarfiyat uygulama şekillerine ve zemin koşullarına göre değişim gösterebilir ve yerinde numune yapılarak tespit edilmelidir.

Ambalaj :

Anti Küf Boyası BEYAZ	1 kg şişe
Anti Küf Boyası BEYAZ	3,5 kg kova

Depolama :

Kuru ve serin ortamda (10-20 °C sıcaklıkta), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Açılmış ambalajları sıkıca kapatınız ve en kısa sürede tüketiniz.

Güvenlik uyarıları :

S2	Çocuklardan uzak tutunuz.
S13	Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S24/25	Deri veya gözler ile temastan kaçınınız.
S46	Yutma halinde derhal hekime başvurunuz.