

KÖSTER® PU Primer

Poliüretan esaslı mastik için astar

PU Primer 110 :

Genel Bilgi :

KÖSTER PU 907 poliüretan esaslı mastik uygulamalarında beton, sıva, harç gibi emici ve mineral esaslı yüzeylere astar olarak uygulanır. Yüzeydeki zayıf ve tozuyan tabakaları sertleştirir, kumlu yüzeyleri sağlamlaştırır ve aderansını kuvvetlendirir. Şeffaf renklidir.

Uygulama şekli :

Uygulama yapılacak derzler temizlenir ve taşmayı önleyecek şekilde bantlanır. KÖSTER PU Primer 110 uygun bir fırça yardımı ile her iki derz yanına uygulanır. Tam olarak kuruması beklendikten sonra derzlere derinliği sınırlandırmak için PE fitil uygulanır ve derzler KÖSTER PU 907 poliüretan mastik ile doldurulur.

Ambalaj : 250 ml şişe

Depolama :

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış olarak 6 ay raf ömrü vardır. Üretim tarihi ve no'su ambalajın üzerindedir.

Dikkat :

Solvent içerir, yanıcı ve parlayıcıdır. Açık alevle yaklaşmayınız. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz, sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

PU Primer 120 :

Genel Bilgi :

KÖSTER PU 907 poliüretan esaslı mastik uygulamalarında alüminyum, boyalı sac, galvanizli sac, PVC doğrama, cam, fayans – seramik gibi emici olmayan yüzeylere astar olarak uygulanan ve yapışma gücünü arttıran şeffaf astardır.

Uygulama şekli :

Uygulama yapılacak derzler temizlenir ve taşmayı önleyecek şekilde bantlanır. KÖSTER PU Primer 120 üstü veya emici bir beze emdirilir ve yüzeylere basınç uygulayarak dairesel hareketler ile sürülür. Uygulama sırasında yüzeyde tabaka oluşmamasına dikkat edilmeli ve uygulama çok ince bir katman halinde yapılmalıdır. Takriben 1-2 dakika kuruma süresi beklendikten sonra KÖSTER PU 907 mastik uygulaması gecikmeden yapılmalıdır.

Ambalaj : 250 ml şişe

Depolama :

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Solvent içerir, yanıcı ve parlayıcıdır. Açık alevle yaklaşmayınız. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz, sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.